

# CECTR100WNEV

RADIOCOMANDO VIA RADIO BIDIREZIONALE A 4+4



- 4 tasti programmabili in centrale
- Controllo rolling-code: algoritmo che permette di controllare la validità e l'unicità di ogni trasmissione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicazione con ricetrasmittitore                 | Bidirezionale                                                                                                              |
| Tasti                                               | 4                                                                                                                          |
| Funzioni dei tasti                                  | Liberamente programmabili come macro di centrale (inserimenti, disinserimenti, parzializzazioni, attivazioni uscite, ecc.) |
| LED di notifica                                     | 6, per la segnalazione dell'esito del comando inviato                                                                      |
| Tensione di segnalazione di guasto "Batteria bassa" | < 2,12V                                                                                                                    |
| Consumo a riposo / massimo                          | 350 nA / 36 mA                                                                                                             |
| Buzzer                                              | Multitonale                                                                                                                |
| Batteria                                            | WRMLITCR2032 Litio CR2032 da 3V                                                                                            |
| Temperatura                                         | da -10 a +40 °C                                                                                                            |
| Umidità relativa                                    | ≤ 93 % senza condensazione                                                                                                 |
| Grado di sicurezza                                  | 2                                                                                                                          |
| Classe ambientale                                   | II                                                                                                                         |
| Dimensioni (L x A x P)                              | 61 x 41 x 12mm                                                                                                             |
| Peso                                                | 17 g                                                                                                                       |
| Numero di combinazioni disponibili per codici PIN   | 224                                                                                                                        |