

CECUNI100WEV

TRASMITTENTE VIA RADIO UNIVERSALE



Dotato di:

- un ingresso normalmente chiuso che invia una segnalazione di allarme quando l'ingresso stesso viene sbilanciato
- un ingresso normalmente chiuso per il collegamento di eventuali contatti di sabotaggio
- un'uscita di alimentazione per dispositivi esterni a 3.6V
- una protezione antisabotaggio di tipo inerziale (escludibile tramite programmazione)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	868MHz
Tipo di comunicazione	Bidirezionale
Modulazione	GFSK
Canali	3
Batteria	Litio 3.6V 2800mAh
Batteria opzionale	Litio 3.6V 14500mAh
Durata stimata	4 anni
Tensione di segnalazione di guasto "Batteria bassa"	Inferiore a 3,2V
Consumo a riposo / massimo	13μA / 40mA
Tensione di uscita	3,6V
Corrente uscita massima	100mA
Temperatura	da -10 a +40 °C
Umidità relativa	≤ 93 % senza condensazione
Grado di sicurezza	2 o inferiore, a seconda del dispositivo collegato
Classe ambientale	II o superiore, a seconda della scatola in cui è alloggiato
Dimensioni	30x80x20 mm
Peso	39 g