

SICURIT & OPTEX



"OPTEX" INFRAROSSI PASSIVI - INSTALLAZIONE PER INTERNO



IRPFLXSST

✓ **Novità**

OPTEX Infrarosso Passivo copertura 12 metri 85° oppure 18 metri 5° - Pet Immune - 12 Vcc - Grado 2



IRPCWG2

✓ **Novità**

OPTEX Staffa per montaggio a parete o soffitto per sensori Grado 2



IRPFLXAAM

✓ **Novità**

OPTEX Infrarosso Passivo Antimascheramento - copertura 15 metri 85° oppure 24 metri 5° - 12 Vcc - Grado 3



IRPCWG3

✓ **Novità**

OPTEX Staffa per montaggio a parete o soffitto con interruttore antimanomissione per sensori Grado 3

"OPTEX" INFRAROSSI PASSIVI - INSTALLAZIONE PER ESTERNO



IRP400EXTAM12V

OPTEX Doppio Rivelatore IR passivo - Antimascheramento max 12m 90° oppure a tenda regolabile - 12 Vcc



IRP400EXTAM

OPTEX Doppio Rivelatore IR passivo - Antimascheramento max 12m 90° oppure a tenda regolabile - basso assorbimento



IR090BXSAM12V

OPTEX Doppio Rivelatore IR passivo - Antimascheramento - a doppio fascio max 24m (12m + 12m) a tenda - 12 Vcc



IR090BXSAM

OPTEX Doppio Rivelatore IR passivo - Antimascheramento - a doppio fascio max 24m (12m + 12m) a tenda - basso assorbimento

LUNGA PORTATA PER ESTERNO (Solo su ordinazione)



IRSIP4010

✓ **Novità**

OPTEX REDWALL IR Passivo portata 40x10 m - due zone di rilevamento, lontano e vicino - Antimascheramento - 12 Vcc



IRSIP4010WF

✓ **Novità**

OPTEX REDWALL IR Passivo portata 40x10 m - due zone di rilevamento, lontano e vicino - basso assorbimento (Wireless)



IRSIP100

✓ **Novità**

OPTEX REDWALL IR Passivo portata 100x3 m - tre zone di rilevamento indipendenti - 12 Vcc

SICURIT & OPTEX



"OPTEX" DOPPIA TECNOLOGIA - INSTALLAZIONE PER INTERNO



INFFLXSDT

✓ **Novità**

OPTEX Doppia Tecnologia - copertura 12 metri 85°
Pet Immune - 12 Vcc - Grado 2



IRPCWG2

✓ **Novità**

OPTEX Staffa per montaggio a parete o soffitto
per sensori Grado 2



INFFLXADAM

✓ **Novità**

OPTEX Doppia Tecnologia Antimascheramento - copertura
15 metri 85° - 12 Vcc - Grado 3



IRPCWG3

✓ **Novità**

OPTEX Staffa per montaggio a parete o soffitto
con interruttore antimanomissione per sensori Grado 3

"OPTEX" DOPPIA TECNOLOGIA - INSTALLAZIONE PER ESTERNO



INF500EXTAM

OPTEX Doppia Tecnologia Antimascheramento portata 12 m
90° oppure a tenda regolabile - basso assorbimento



INF500EXTAM12V

OPTEX Doppia Tecnologia Antimascheramento portata 12 m
90° oppure a tenda regolabile - 12Vcc