

VIP2BU2812V

TELECAMERA IP "PROGRESS" BULLET 2MP 2,8-12MM MANUALE



- 2MP 1920x1080
- Lente 2,8-12mm manuale
- H.265/H.264
- Day&Night IR Led 45 m
- SD Card

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video

Sensore	IMX307 1/2.7" Progressive CMOS
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Sensibilità	Color 0.006lux @ F1.6(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Tipo di obiettivo	2,8-12 mm
Tipo di lente	Manuale (Ø14)
Risoluzione	2MP 1920 (H) × 1080 (V)
Rapporto di apertura	F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
Campo visivo angolare	H: 107°(W)-35°(T) V: 54°(W)-20°(T) D: 133°(W)-40°(T)
Distanza minima oggetto	1,2m (W/T)

Operativo

Distanza IR	Fino a 45 m
Day & night	Filtro IR con commutazione automatica (Giorno / Notte / Auto / Immagine / Programma)
Compensazione retroilluminazione	Off/On (5 Zone)
Wide Dynamic Range	DWDR
Riduzione digitale del rumore	DNR 3D
Motion Detection	Off/On (8 livelli)

Privacy Masking	Off/On (4 zone, rettangolo)
Controllo	Auto
Bilanciamento del bianco	Auto/Manual
Velocità dell'otturatore	1/5 ~ 1/20000s
Specchio	Capovolgi/Rotazione
On-Board Storage	Slot MicroSD, fino a 256GB
Allarme	1 input / 1 output
Audio	1 input (RCA), 1 output (RCA)
Hardware Reset	Sì

Network

Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Compressione video	H.265/H.264
Risoluzione	Main Stream &30fps 1080P (1920x1080) Sub Steam &20fps VGA (640x480)
Regolazione della qualità video	256Kbps ~ 4Mbps
Metodo di controllo del bitrate	CBR/VBR
Funzionalità di streaming	Dual-Stream(Main/Sub)
Protocollo	TCP/IP, HTTP ,DHCP, DNS, DDNS,RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Web browser	IE10/11
Sicurezza	Password complessa; Nome utente e password
Metodo di streaming	Unicast/Multicast
Interfaccia programmazione	ONVIF

Ambientale

Temperatura/Umidità operativa	-35°C ~ +60°C / ≤ 90%
Protezione	IP67

Elettrico

Tensione/Corrente in ingresso	D12V/POE(IEEE802.3af)
Assorbimento	IR spento 1,5 W-2,5 W, IR acceso 5,5 W-7,5 W

Meccanico

Colore/Materiale	Bianco / metallo
Dimensioni e peso	242 * 87 * 84 mm, 800g