

VIP2TU36

TELECAMERA IP "PROGRESS" TURRET 2MP 2,8MM DUAL LIGHT



- 2MP 1920x1080
- Lente 2,8mm manuale
- H.265/H.264
- Day&Night IR Led 25 m
- SD Card

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video

Sensore	IMX307 1/3" Progressive CMOS
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Sensibilità	Colore 0.008lux @ F1.6(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Tipo di obiettivo	2,8 mm
Tipo di lente	Fissa
Risoluzione	2MP 1920 (H) × 1080 (V)
Rapporto di apertura	F No. 1.6
Campo visivo angolare	Orizzontale: 95°, Verticale: 52°, Diagonale: 113°
Distanza minima oggetto	1,8m

Operativo

IR Led	1
Warm Light	2
Distanza IR	Fino a 25 m
Distanza Warm Light	Fino a 20 m
Impostazione dell'immagine	Full Color Mode/Day&Night Mode/Schedule
Wide Dynamic Range	DWDR
Riduzione digitale del rumore	DNR 3D

Motion Detection	Off/On (8 livelli)
Bilanciamento del bianco	Auto/Manual
Velocità dell'otturatore	1/5 ~ 1/20000s
On-Board Storage	Slot MicroSD, fino a 256GB
Allarme	-
Audio	1 microfono
Hardware Reset	Sì
Funzionalità intelligente	Perimeter Intrusion Detection (PID) Line Crossing Detection (LCD)
Network	
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Compressione video	H.265/H.264
Risoluzione	Main Stream &25fps 2MP(1920x1080) Sub Stream &25fps VGA(640x480)
Regolazione della qualità video	512Kbps ~ 4Mbps
Metodo di controllo del bitrate	CBR/VBR
Protocollo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Web browser	IE10/11
Sicurezza	Password complessa; Nome utente e password
Interfaccia programmazione	ONVIF
Ambientale	
Temperatura/Umidità operativa	-35°C ~ +60°C / < 90%
Protezione	IP66
Elettrico	
Tensione/Corrente in ingresso	12Vcc/POE (IEEE802.3af)
Assorbimento	12Vcc: max 5.5W / POE (48V): max 6.8W
Meccanico	
Colore/Materiale	Bianco / metallo
Dimensioni e peso	