

VIP4BUWIFI

TELECAMERA IP "PROGRESS" BULLET WI-FI 4MP 2,8MM DUAL



- Risoluzione: 4 MP
- Angolo di visione: 113°
- Microfono, altoparlante, scheda SD (fino a 1 TB) e pulsante di reset integrati
- Interfaccia: DC12V
- Wi-Fi 2,4 G, doppia antenna esterna
- Visione notturna a colori e in bianco e nero
- AI: rilevamento di persone/veicoli/animali
- Supporta la modalità privacy

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video

Dispositivo di imaging	1/3"
Pixel effettivi	4 MP 2560 (H) × 1440 (V)
Sistema di scansione	CMOS progressivo
Illuminazione minima	Colore 0,06 lux @ F1,6 (AGC ON); B/N 0 lux @ IR ON

Tipo di obiettivo

Lunghezza focale (rapporto di zoom)	2,8 mm
Rapporto di apertura massimo	Colore 0,06 lux @ F1,6 (AGC ON); B/N 0 lux @ IR ON
Campo visivo angolare	H: 96° V: 52° D:113°
Distanza minima dall'oggetto	0,5 m
Tipo di obiettivo	Fisso (M12)

Operativo

LED IR	1
Luce calda	2
Luce di segnalazione	Luce rossa e blu
Lunghezza visibile IR	Fino a 20 m
Lunghezza visibile WarmLight	Fino a 20 m
Tipo di luce complementare	Luce bianca predefinita, luce a infrarossi commutabile
Impostazioni immagine	Modalità giorno e notte/modalità colore/modalità intelligente

Compensazione retroilluminazione	Disattivata/Attivata
Ampia gamma dinamica	DWDR
Riduzione digitale del rumore	3D DNR
Controllo del guadagno	Auto
Bilanciamento del bianco	Automatico/Manuale
Velocità otturatore elettronico	1/5 ~ 1/20000 s
Capovolgimento/Specchio	Capovolgimento/Rotazione
Audio	1 microfono, 1 altoparlante
Reset hardware	Pulsante di reset
Rilevamento del movimento	Off/On

Funzionalità intelligente	Rilevamento persone/veicoli/animali
----------------------------------	-------------------------------------

Rete

Rete wireless	Doppio Wi-Fi 2.4G
Formato di compressione video	H.265/H.264
Risoluzione massima	Stream principale: 2560×1440 @15fps Flusso secondario: 1280×720 @15fps
Regolazione della qualità video	256 Kbps ~ 4 Mbps
Metodo di controllo del bitrate	CBR/VBR
Capacità di streaming	Doppio flusso (principale/secondario)
Protocollo	ONVIF
Sicurezza	Password complessa; nome utente e password autenticati
Metodo di streaming	Unicast/Multicast
Accesso massimo utenti	5
Interfaccia utente	APP/ Web/CVMS

Ambientale

Temperatura/umidità di esercizio	-30~+55 °C/inferiore a ≤ 90% UR
Protezione	IP66

Elettrico

Alimentazione	12 V CC, 1 A
---------------	--------------

Meccanico

Materiale	Plastica e metallo
Peso	231 g
Dimensioni (A x L x P)	φ70,9*144,8 mm
Sicurezza	Informazioni generali: TLS1.3 https Dati di streaming: AES256