

VIP4KBU180AB

TELECAMERA IP "PROGRESS" BULLET 180° 8MP LENTE 2MM



- 8MP
- Day&Night
- IR Led 30 m luce bianca
- 15m luce rossa blu
- Lente 2 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video

Sensore	IMX307 1/2.8" Progressive CMOS
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Sensibilità	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Tipo di obiettivo	2 mm
Tipo di lente	M12
Risoluzione	8MP 3840(O)×2160(V)
Rapporto di apertura	F N. 2.4
Campo visivo angolare	Orizzontale: 180°; Verticale: 92°; Diagonale: 180°

Operativo

LED IR	2
Luce calda	2
Distanza IR	Fino a 30 m
Lunghezza visibile WarmLight	Fino a 25 metri
Tipo di luce complementare	Luce calda predefinita, luce a infrarossi commutabile
Compensazione retroilluminazione	Off/On (5 Zone)
Wide Dynamic Range	DWDR
Riduzione digitale del rumore	DNR 3D
Motion Detection	Off/On (8 livelli)
Privacy Masking	Off/On (4 zone, rettangolo)

Controllo	Auto
Bilanciamento del bianco	Auto/Manual
Velocità dell'otturatore	1/5 ~ 1/20000s
On-Board Storage	Slot MicroSD, fino a 256GB
Allarme	Luci lampeggianti rosse e blu integrate
Audio	Microfono incorporato, altoparlante
Hardware Reset	Sì
AI funzioni intelligenti	Rilevamento persone & veicoli, attraversamento linea, intrusione, rilevamento oggetti, attraversamento, mappa termica, ingresso/uscita area, perimetrale, rumori insoliti

Network

Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Compressione video	H.265/H.264
Risoluzione	Flusso principale: 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720). Sub Stream: 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240). Streaming mobile: VGA(640x480), QVGA (320x240)
Regolazione della qualità video	256Kbps ~ 16Mbps
Metodo di controllo del bitrate	CBR/VBR
Funzionalità di streaming	Triplo flusso (principale/secondario/mobile)
IP	IPv6
Protocollo	TCP/IP, HTTP ,DHCP, DNS, DDNS,RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Web browser	IE10/11, Safari V12.1, Firefox V.52, Google Chrome V.57, Edge V.79
Sicurezza	Filtro indirizzo IP; password complessa; nome utente password
Metodo di streaming	Unicast/Multicast
Interfaccia programmazione	ONVIF (Profilo S/G/T)

Ambientale

Temperatura/Umidità operativa	-35°C ~ +60°C / ≤ 90%
Protezione	IP67

Elettrico

Tensione/Corrente in ingresso	D12V/POE(IEEE802.3af)
Assorbimento	Max 12W

Meccanico

Colore/Materiale	Bianco / metallo
Dimensioni e peso	ø95 * 242 mm, 835g