

VIP4KTU180FA

TELECAMERA IP "PROGRESS" TURRET DUAL 180° 8MP LENTI 2,8MM



- Day&Night
- IR Led 30 m
- Luce bianca 15m, luce rossa blu
- 2 lenti da 2,8 mm
- H.265+/H.265/H.264+/H.264

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera

Sensore	1/2.7" Progressive CMOS *2
Sensibilità	Color 0.001lux @ F1.0 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Velocità dell'otturatore	da 1/5 s a 1/20000 s
Otturatore lento	Sì
Day & Night	IR cut filter
Tipo di obiettivo	2,8 mm FISSA
Risoluzione	8MP 5120*1440
Rapporto di apertura	F 1.0
Campo visivo angolare	Orizzontale: 180°

Illuminatore

Supplemento alla gamma di luci	Distanza IR: fino a 30 m/Luce calda: fino a 15 m
Tipo di luce supplementare	IR e luce calda

Video

Flusso principale	60/50Hz@20fps; 5120x1440; 4608x1296; 4096x1152; 3840x1080; 3072x864
Secondario	60/50Hz@20fps; 2048x576; 1536x432; 1024x288
Compressione video	Flusso principale: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flusso secondario: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate video	Da 8 kbps a 16384 kbps
Tipo H.264	Profilo di base/Profilo principale/Profilo alto
Tipo H.265	Profilo principale

Compressione audio	G.711a/G.711u
Network	
Protocolli	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE,
API	Onvif (profilo S, profilo G, profilo T), API HTTP
Simultaneo	Visualizzazione dal vivo Fino a 15 canali
Utente/Ospite	7 utenti
Sicurezza	Protezione tramite password, password complicata, crittografia HTTPS, filtro indirizzo IP, impostazioni di timeout di controllo
Client	VMS
Web browser	IE11, Safari V11+, Firefox V.52+, Google Chrome V.57+
Immagine	
Day / night	Giorno, Notte, Automatico, Programmazione
Miglioramento dell'immagine	BLC, HLC, 3D DNR
Wide Dynamic Range	DWDR
Impostazioni dell'immagine	Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, tonalità e bilanciamento del bianco regolabili tramite software client o browser web
Privacy Masking	Off/On (4 zone)
Interfaccia	
Interfaccia Ethernet	1 porta Ethernet autoadattativa RJ45 10M/100M
Stoccaggio a bordo	Slot per scheda di memoria integrato, supporto scheda microSD / SDHC / SDXC, fino a 256 GB
Allarme	Luci lampeggianti rosse e bule integrate
Audio	1 microfono/1 altoparlante integrato
AI funzioni intelligenti	
Evento base	Rilevamento del movimento
Funzione di apprendimento profondo	Riconoscimento facciale, rilevamento pedoni e veicoli, attraversamento linea, rilevamento oggetti, conteggio incrociato, mappa termica, densità di folla, lunghezza della coda, riconoscimento targa, intrusione, ingresso regione, uscita regione
Ambientale	
Temperatura/Umidità operativa	-30°C ~ +60°C / ≤ 90%
Protezione	IP67
Elettrico	
Tensione/Corrente in ingresso	CC 12 V/PoE
Meccanico	
Colore/Materiale	Bianco / metallo
Dimensioni e peso	Ø 136 mm × 127 mm (Ø 5,35" × 5")