

VIP5TU36LA

TELECAMERA IP "PROGRESS" TURRET 5MP 2,8MM CON BASIC AI



- 5MP
- Lente 2,8mm fissa
- H.265/H.264
- Day&Night IR Led 30 m
- SD Card
- Microfono

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video

Sensore	IMX307 1/2.7" Progressive CMOS
Sistema di scansione	Scansione progressiva
Sensibilità	Color 0.004lux @ F1.6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Tipo di obiettivo	2,8 mm fissa
Risoluzione	5MP 2880 (H) x 1620 (V)
Rapporto di apertura	F N. 1.6
Campo visivo angolare	Orizzontale: 91°, Verticale: 46°, Diagonale: 110°
Distanza minima oggetto	2m (W/T)

Operativo

Distanza IR	Fino a 30 m
Day & night	Filtro IR con commutazione automatica (Giorno / Notte / Auto / Immagine / Programma)
Compensazione retroilluminazione	Off/On (5 Zone)
Wide Dynamic Range	WDR
Riduzione digitale del rumore	DNR 3D
Motion Detection	Off/On (8 livelli)
Privacy Masking	Off/On (4 zone, rettangolo)
Controllo	Auto
Bilanciamento del bianco	Auto/Manual
Velocità dell'otturatore	1/5 ~ 1/20000s

On-Board Storage	Slot MicroSD, fino a 256GB
Allarme	-
Audio	Microfono incorporato
Hardware Reset	Sì

AI funzioni intelligenti

Smart Feature	Rilevamento di volti (FD), Rilevamento di persone e veicoli (PD e VD), Rilevamento di intrusioni perimetrali (PID), Attraversamento linea (LCD), Conteggio incrociato (CC), Rilevamento di oggetti abbandonati (SOD), Mappa termica (HM), Assembramenti di persone (CD), Rilevamento di lunghezza coda (QD), Rilevamento targhe (LPD), Rilevamento suoni insoliti (RSD)
---------------	---

Network

Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Compressione video	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Risoluzione	Main Stream@30fps: 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Sub Stream@30fps: 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA (320x240) Mobile Stream@30fps: VGA(640x480), QVGA (320x240)
Regolazione della qualità video	256Kbps ~ 8Mbps
Metodo di controllo del bitrate	CBR/VBR
Funzionalità di streaming	Tripla flusso (principale/secondario/mobile)
Protocollo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Web browser	IE10/11, Safari V12.1+, Firefox V.52+, Google chrome V.57+, Edge V.79+
Sicurezza	Filtro indirizzo IP, password complessa; nome utente e password
Metodo di streaming	Unicast/Multicast
Interfaccia programmazione	ONVIF (Profile S/G/T)

Ambientale

Temperatura/Umidità operativa	-35°C ~ +60°C / ≤ 95%
Protezione	IP67

Elettrico

Tensione/Corrente in ingresso	D12V / POE (IEEE802.3af)
Assorbimento	2W-3W (IR spento); 4W-5,5W (IR acceso)

Meccanico

Colore/Materiale	Bianco / metallo
Dimensioni e peso	100 * 100 * 90 mm, 415g