

Telecamere Termiche SICURIT



- Codici prodotto: **TETSB09 - TETSB18 - TETSB37 - TETSB50**
- Tipo sensore: Microbolometro non raffreddato a lunga durata
- Risoluzione sensore termico: 384 x 288 (disponibile su richiesta a 640 x 480px)
- Spettro di risposta: 8~14μm
- Lenti in base al modello: 9mm (FOV 61°) - 18mm (FOV 30°) - 37mm (FOV 15°) - 50mm (FOV 11°)
- Compressione H.264, MJPEG
- Frame rate: Max 30Fps - 50Hz.
- ONVIF Profilo S
- Uscita video IP su RJ45
- Alimentazione: 12Vcc/PoE



TELECAMERE TERMICHE SICURIT



SPECIFICHE TECNICHE	TETSB09	TETSB18	TETSB37	TETSB50
Sensore	Uncooled FPA			
Risoluzione	384 x 288 px (disponibile su richiesta a 640 x 480px)			
Pixel pitch	25um			
Lente e Campo visivo termico disponibili	9mm: 61.1 ° x 45.9°	18mm: 34.6 ° x 26.0°	37mm: 16.9 ° x 12.6 °	50mm: 12.5 ° x 9.4°
Sensibilità termica	8-14µm			
Grado di Protezione	IP66			
Uscita Video	IPv4 - CVBS : 1.0 Vp-p / 750 composite, 720x480(N), 720x576(P)			
Frequenza	50 Hz.			
Tilt range	0-90 gradi			
Allarmabilità opzionale	Allarme gray level, rilevazione di movimento, intrusione area, allarme attraversamento, mancanza rete IP, conflitto IP, memoria piena, errore memoria			
Segnalazione allarme	• caricamento via FTP • segnalazione via e-mail • per evento, salvataggio in locale o registrazione evento			
Compressione video	H.264, Motion JPEG			
Audio	G.711A/G.711U/G.726			
Max Frame Rate	H.264: maximum 30 fps Motion JPEG:640x480:maximum 15 fps			
Storage	Micro SD e supporto NAS			
Alimentazione	12Vcc / PoE			
Assorbimento	6W			
Interfacciamento	ONVIF Profile S			
Temp. d'esercizio	Da -40°C a 60°C			
Dimensioni (mm.)	100 (d) x 323 (lunghezza)			
Peso	1,24Kg.			